

Datum: 28.01.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna SB 302

Kategorija: [Orodje za rušilne robote](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Husqvarna BREAKER SB 302 - Profesionalen hidravlični kladivi Husqvarna BREAKER SB 302 je visoko zmogljiv hidravlični udarni kladivi, zasnovan za najzahtevnejša rušilna dela. Z izjemno udarno energijo 610 joulov in frekvenco udarcev 23 Hz predstavlja idealno rešitev za gradbene strokovnjake, ki potrebujejo zanesljivo orodje za težka rušilna in gradbena dela. Ključne prednosti Izjemna udarna moč 610 joulov za učinkovito rušenje betona in kamna Optimalna frekvenca udarcev 23 Hz za maksimalno produktivnost Robustna konstrukcija s težo 299 kg (standardna različica) ali 306 kg (različica s toplotno zaščito) Kompaktne dimenzije (D×Š×V: 1700×460×430 mm) za enostavno upravljanje Na voljo v dveh različicah: standardni model in model s toplotno zaščito za delo v ekstremnih pogojih Tehnična dovršenost Kladivo deluje z optimalnim pretokom hidravličnega olja 80 l/min in največjim delovnim tlakom 150 bar, kar zagotavlja optimalno razmerje med porabo energije in učinkovitostjo. Zasnova omogoča enostavno namestitvev na različne nosilne stroje, kar povečuje njegovo vsestranskost na gradbišču. Različica s toplotno zaščito (Heat Resistant) je posebej razvita za delo v okoljih z visokimi temperaturami, kjer standardni hidravlični sistemi ne bi zdržali dolgoročne obremenitve. Ta model zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v ekstremnih pogojih. Praktična zasnova Kljub svoji robustni moči je BREAKER SB 302 ergonomsko zasnovan za enostavno uporabo. Kompaktne dimenzije omogočajo delo v omejenih prostorih, hkrati pa zagotavljajo izjemno stabilnost med delovanjem. Njegova konstrukcija zmanjšuje vibracije in hrup, kar izboljšuje delovne pogoje za upravljavca. Z napredno tehnologijo in premium materiali Husqvarna BREAKER SB 302 predstavlja dolgoročno naložbo za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo orodje za najzahtevnejša rušilna dela.

Husqvarna BREAKER SB 302 - Profesionalen hidravlični kladivi

Husqvarna BREAKER SB 302 je visoko zmogljiv hidravlični udarni kladivi, zasnovan za najzahtevnejša rušilna dela. Z izjemno udarno energijo 610 joulov in frekvenco udarcev 23 Hz predstavlja idealno rešitev za gradbene strokovnjake, ki potrebujejo zanesljivo orodje za težka rušilna in gradbena dela.

Ključne prednosti

- Izjemna udarna moč 610 joulov za učinkovito rušenje betona in kamna
- Optimalna frekvenca udarcev 23 Hz za maksimalno produktivnost
- Robustna konstrukcija s težo 299 kg (standardna različica) ali 306 kg (različica s toplotno zaščito)
- Kompaktne dimenzije (D×Š×V: 1700×460×430 mm) za enostavno upravljanje
- Na voljo v dveh različicah: standardni model in model s toplotno zaščito za delo v ekstremnih pogojih

Tehnična dovršenost

Kladivo deluje z optimalnim pretokom hidravličnega olja 80 l/min in največjim delovnim tlakom 150 bar, kar zagotavlja optimalno razmerje med porabo energije in učinkovitostjo. Zasnova omogoča enostavno namestitvev na različne nosilne stroje, kar povečuje njegovo vsestranskost na gradbišču. Različica s toplotno zaščito (Heat Resistant) je posebej razvita za delo v okoljih z visokimi temperaturami, kjer standardni hidravlični sistemi ne bi zdržali dolgoročne obremenitve. Ta model zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v ekstremnih pogojih.

Praktična zasnova

Kljub svoji robustni moči je BREAKER SB 302 ergonomsko zasnovan za enostavno uporabo. Kompaktne dimenzije omogočajo delo v omejenih prostorih, hkrati pa zagotavljajo izjemno stabilnost med delovanjem. Njegova konstrukcija zmanjšuje vibracije in hrup, kar izboljšuje delovne pogoje za upravljavca. Z napredno tehnologijo in premium materiali Husqvarna BREAKER SB 302 predstavlja dolgoročno naložbo za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo orodje za najzahtevnejša rušilna dela.

Tehnične Specifikacije

Tovarniška možnost	Heat protection / Standardno
Dolžina embalaže	1,200 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,700 mm / 59.1 mm
Pretok hidravličnega olja	80 l/min
Največji delovni tlak	150 bar
Vhodni tlak, največ	150 bar
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	299 kg / 306 kg
Bruto teža artikla	351,000 g / 356,000 g
Višina velikosti izdelka	16.9 mm / 430 mm
Širina velikosti izdelka	460 mm
Udarčna energija	610 Joulov
Višina embalaže	740 mm / 750 mm
Širina embalaže	800 mm
Frekvenca udarcev	23 Hz

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
