

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635  
Telefon: 01 542 24 70  
E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)  
WWW: [www.urni.dev.ah.si](http://www.urni.dev.ah.si)



(slika je simbolična)

## Husqvarna TACTI-CUT S65 - kotne brusilke

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za kotne brusilke](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-30,0%**

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **23,81 €**

Spletna brez DDV: **13,66 €**

Spletna cena z DDV: **16,67 €**

Kratek opis

Husqvarna TACTI-CUT S65 - Diamantna rezalna plošča za kotne brusilke Husqvarna TACTI-CUT S65 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, zasnovana za profesionalno uporabo s kotnimi brusilkami. Ta izjemna plošča s členjeno segmentno konfiguracijo je specialno razvita za učinkovito rezanje širokega nabora gradbenih materialov, s posebnim poudarkom na betonu in drugih abrazivnih materialih. Ključne prednosti Univerzalna uporaba: Idealna za rezanje abrazivnega betona, opek, blokov in asfalta na betonu. Ekonomična izbira: Zagotavlja optimalno ravnovesje med vrhunsko zmogljivostjo in ugodno ceno. Visoka varnost: Izdelana v skladu z evropskim standardom EN13236 in potrjena s strani Organizacije za varnost abrazivov (OSA). Zanesljiva stabilnost: Proizvedena po standardu ISO 9001, kar zagotavlja konsistentno kakovost in dolgotrajno zmogljivost. Tehnična dovršenost TACTI-CUT S65 je na voljo v treh različnih premerih (115 mm, 125 mm in 230 mm), kar omogoča prilagodljivost različnim kotnim brusilkam in projektom. Vse različice imajo standardni premer vpenjalne osi 22,23 mm in višino segmenta 9 mm, kar zagotavlja optimalno globino reza. Širok spekter uporabe Ta diamantna plošča se odlično obnese pri rezanju raznovrstnih materialov, vključno z: Opeko in strešno kritino Mehkim strjenim betonom Apnencem in peščenjakom Različnimi abrazivnimi gradbenimi materiali Zasnovana za suho rezanje TACTI-CUT S65 je optimizirana za suho rezanje, kar poenostavlja delo na gradbiščih, kjer voda ni vedno na voljo. Členjeni segmenti zagotavljajo učinkovito odvajanje prahu in preprečujejo pregrevanje plošče med intenzivno uporabo. Ne glede na to, ali ste profesionalni izvajalec ali zahteven domači mojster, Husqvarna TACTI-CUT S65 predstavlja zanesljivo orodje, ki združuje vrhunsko švedsko inženirstvo z odličnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno za najzahtevnejše rezalne naloge.

Husqvarna TACTI-CUT S65 - Diamantna rezalna plošča za kotne brusilke

Husqvarna TACTI-CUT S65 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, zasnovana za profesionalno uporabo s kotnimi brusilkami. Ta izjemna plošča s členjeno segmentno konfiguracijo je specialno razvita za učinkovito rezanje širokega nabora gradbenih materialov, s posebnim poudarkom na betonu in drugih abrazivnih materialih.

Ključne prednosti

- **Univerzalna uporaba:** Idealna za rezanje abrazivnega betona, opek, blokov in asfalta na betonu.
- **Ekonomična izbira:** Zagotavlja optimalno ravnovesje med vrhunsko zmogljivostjo in ugodno ceno.
- **Visoka varnost:** Izdelana v skladu z evropskim standardom EN13236 in potrjena s strani Organizacije za varnost abrazivov (OSA).
- **Zanesljiva stabilnost:** Proizvedena po standardu ISO 9001, kar zagotavlja konsistentno kakovost in dolgotrajno zmogljivost.

Tehnična dovršenost

TACTI-CUT S65 je na voljo v treh različnih premerih (115 mm, 125 mm in 230 mm), kar omogoča prilagodljivost različnim kotnim brusilkam in projektom. Vse različice imajo standardni premer vpenjalne osi 22,23 mm in višino segmenta 9 mm, kar zagotavlja optimalno globino reza.

Širok spekter uporabe

- Ta diamantna plošča se odlično obnese pri rezanju raznovrstnih materialov, vključno z:
- Opeko in strešno kritino
  - Mehkim strjenim betonom
  - Apnencem in peščenjakom
  - Različnimi abrazivnimi gradbenimi materiali

Zasnovana za suho rezanje

TACTI-CUT S65 je optimizirana za suho rezanje, kar poenostavlja delo na gradbiščih, kjer voda ni vedno na voljo. Členjeni segmenti zagotavljajo učinkovito odvajanje prahu in preprečujejo pregrevanje plošče med intenzivno uporabo. Ne glede na to, ali ste profesionalni izvajalec ali zahteven domači mojster, Husqvarna TACTI-CUT S65 predstavlja zanesljivo orodje, ki združuje vrhunsko švedsko inženirstvo z odličnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno za najzahtevnejše rezalne naloge.

Tehnične Specifikacije

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hladilna tekočina      | Suho                                                                                            |
| Konfiguracija rezila   | Členjeni segmenti                                                                               |
| OEEO klasificirano     | Ne                                                                                              |
| Raven zmogljivosti     | Bron                                                                                            |
| Razpon moči, min kW    | 0.5 kW                                                                                          |
| Širina segmenta mm     | 2.2 mm / 2.5 mm                                                                                 |
| Razpon moči, največ kW | 2.7 kW                                                                                          |
| Širina embalaže        | 7 mm / 8 mm                                                                                     |
| Višina segmenta mm     | 9 mm                                                                                            |
| Premer vpenjalne osi   | 22.23 mm                                                                                        |
| Premer mm              | 115 mm / 125 mm / 230 mm                                                                        |
| Dolžina embalaže       | 160 mm / 175 mm / 300 mm                                                                        |
| Višina embalaže        | 160 mm / 170 mm / 305 mm                                                                        |
| Bruto teža artikla     | 166 g / 202 g / 832 g                                                                           |
| Primerno za            | Abrazivni gradbeni materiali / apnec / Mehko strjen beton / opeka / Peščenjak / Strešna kritina |

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€