

Datum: 18.04.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna VARI-CUT™ F1635C

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Kratek opis

Husqvarna VARI-CUT™ F1635C - Diamantno rezilo za univerzalno uporabo. Husqvarna VARI-CUT™ F1635C je sodobno diamantno rezilo, zasnovano za rezanje različnih vrst betona z odlično razmerjem med zmogljivostjo in ceno. To rezilo je primerno za srednje trdo strjeni beton, trdo strjeni beton in beton z močno armaturo, kar ga naredi izjemno vsestranski izbor za različne aplikacije. Ključne prednosti: Sendvič zasnova segmentov: Zagotavlja stabilnost rezila in omogoča ohranitev oblike med rezanjem. To rezultira v visoki rezalni hitrosti in popolni izkoriščenosti višine segmenta. Kratki 20 mm segmenti: Z ozko režo povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med delovanjem, kar izboljša varnost in zmanjša obremenitev stroja. Fleksibilne možnosti namestitve: Dostopno z različnimi vzorci lukenj (DP, LOU, LC in LOU/ROG) ter premeri vpenjalne osi (25,4 mm in 35 mm). Široka paleta premerov: Od 350 mm do 1200 mm, kar omogoča prilagoditev različnim rezalnim strojem in zahtevam projekta. Optimalne možnosti segmentov: Razpoložljive širine segmentov (3,9 mm, 4,4 mm, 4,7 mm in 5,2 mm) omogočajo izbiro glede na potrebe vaše aplikacije. Tehnične specifikacije: Rezilo je zasnovano za delo z zmogljivostjo od 16 kW do 45 kW. Primerno je za mokro rezanje in spada v razred zmogljivosti Srebrna, kar zagotavlja zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo. Različni modeli in konfiguracije omogočajo izbiro natančno prilagojene vašim potrebam. Vlagajte v kakovostno Husqvarna rezilo in zagotovite si učinkovito, varno in ekonomično rezanje betona.

Husqvarna VARI-CUT™ F1635C - Diamantno rezilo za univerzalno uporabo

Husqvarna VARI-CUT™ F1635C je sodobno diamantno rezilo, zasnovano za rezanje različnih vrst betona z odlično razmerjem med zmogljivostjo in ceno. To rezilo je primerno za srednje trdo strjeni beton, trdo strjeni beton in beton z močno armaturo, kar ga naredi izjemno vsestranski izbor za različne aplikacije.

Ključne prednosti

- **Sendvič zasnova segmentov:** Zagotavlja stabilnost rezila in omogoča ohranitev oblike med rezanjem. To rezultira v visoki rezalni hitrosti in popolni izkoriščenosti višine segmenta.
- **Kratki 20 mm segmenti:** Z ozko režo povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med delovanjem, kar izboljša varnost in zmanjša obremenitev stroja.
- **Fleksibilne možnosti namestitve:** Dostopno z različnimi vzorci lukenj (DP, LOU, LC in LOU/ROG) ter premeri vpenjalne osi (25,4 mm in 35 mm).
- **Široka paleta premerov:** Od 350 mm do 1200 mm, kar omogoča prilagoditev različnim rezalnim strojem in zahtevam projekta.
- **Optimalne možnosti segmentov:** Razpoložljive širine segmentov (3,9 mm, 4,4 mm, 4,7 mm in 5,2 mm) omogočajo izbiro glede na potrebe vaše aplikacije.

Tehnične specifikacije

Rezilo je zasnovano za delo z zmogljivostjo od 16 kW do 45 kW. Primerno je za mokro rezanje in spada v razred zmogljivosti Srebrna, kar zagotavlja zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo. Različni modeli in konfiguracije omogočajo izbiro natančno prilagojene vašim potrebam. Vlagajte v kakovostno Husqvarna rezilo in zagotovite si učinkovito, varno in ekonomično rezanje betona.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Vzorec luknje za vpetje	DP / LC / LOU / LOU/ROG
	10,700 g / 10,713 g / 10,749 g / 10,757 g / 10,770 g / 10,853 g / 10,866 g / 12,113 g / 12,534 g / 12,547 g / 12,596 g / 12,609 g / 12,702 g / 12,715 g / 13,544 g / 14,167 g / 14,180 g / 14,235 g / 14,248 g / 14,350 g / 14,363 g / 15,879 g / 15,892 g / 15,949 g / 15,962 g / 16,070 g / 16,083 g / 20,533 g / 20,546 g / 20,610 g / 20,623 g / 24,730 g / 24,815 g / 3,256 g / 3,816 g / 3,829 g / 3,847 g / 3,860 g / 3,902 g / 3,915 g / 4,497 g / 5,252 g / 5,370 g / 5,383 g / 5,410 g / 5,423 g / 5,477 g / 5,490 g / 6,443 g / 6,456 g / 6,488 g / 6,501 g / 6,564 g / 6,577 g / 6,927 g / 66,049 g / 66,147 g / 7,977 g / 8,026 g / 8,039 g / 8,076 g / 8,089 g / 8,160 g / 8,173 g / 9,157 g / 9,287 g / 9,300 g / 9,338 g / 9,351 g / 9,424 g / 9,437 g
Bruto teža artikla	3,9 mm / 4,4 mm / 4,7 mm / 5,2 mm
Širina segmenta mm	15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm
Višina embalaže	14 mm
Višina segmenta mm	16 kW
Razpon moči, min kW	20 mm
Dolžina segmenta mm	25.4 mm / 35 mm
Premer vpenjalne osi	45 kW
Razpon moči, največ kW	1,000 mm / 1,200 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Premer mm	1,070 mm / 1,204 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Širina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Dolžina embalaže	Močna armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton
Primerno za	

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
