

Datum: 18.04.2026



## Husqvarna VARI-CUT™ F1650C

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**Novost**

### Kratek opis

Husqvarna VARI-CUT™ F1650C - Diamantno rezilo za univerzalno uporabo Husqvarna VARI-CUT™ F1650C je profesionalno diamantno rezilo, zasnovano za hitro in učinkovito rezanje betona z mokro hladilno tekočino. To segmentirano rezilo ponuja odličen razmerje med zmogljivostjo in ceno, zato je idealna izbira za težavne gradbiščne naloge. Ključne prednosti: Sendvič zasnova segmentov: Pomaga rezilu ohraniti obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter polno izrabo višine segmenta. Kratki segmenti (20 mm) z ozko režo: Povečana stabilnost in zmanjšani tresljaji med rezanjem, kar izboljša izkušnjo upravljalca in učinkovitost stroja. Optimalna vrednost: Odličnega razmerja med zmogljivostjo in stroški za fleksibilno uporabo. Tehnične možnosti: Rezilo je dostopno v različnih premerah od 350 do 1200 mm in je primerno za različne vrste betonov. Izbira med različnimi vzorci vpetja (DP, LOU, LC, LOU/ROG) in širinami segmentov (3,9 mm do 5,2 mm) omogoča prilagoditev specifičnim zahtevam vaše opreme. Rezilo je certificirano kot Srebrna raven zmogljivosti in je zasnovano za uporabo s stroji moči med 31 in 60 kW. Primerno je za rezanje srednje do trdno strjenega betona ter betona s srednje armaturo. VARI-CUT™ F1650C je zanesljiv partner za vse, ki potrebujejo fleksibilno in učinkovito diamantno rezilo za različne gradbiščne aplikacije.

### Husqvarna VARI-CUT™ F1650C - Diamantno rezilo za univerzalno uporabo

Husqvarna VARI-CUT™ F1650C je profesionalno diamantno rezilo, zasnovano za hitro in učinkovito rezanje betona z mokro hladilno tekočino. To segmentirano rezilo ponuja odličen razmerje med zmogljivostjo in ceno, zato je idealna izbira za težavne gradbiščne naloge.

#### Ključne prednosti

- **Sendvič zasnova segmentov:** Pomaga rezilu ohraniti obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter polno izrabo višine segmenta
- **Kratki segmenti (20 mm) z ozko režo:** Povečana stabilnost in zmanjšani tresljaji med rezanjem, kar izboljša izkušnjo upravljalca in učinkovitost stroja
- **Optimalna vrednost:** Odličnega razmerja med zmogljivostjo in stroški za fleksibilno uporabo

#### Tehnične možnosti

Rezilo je dostopno v različnih premerah od 350 do 1200 mm in je primerno za različne vrste betonov. Izbira med različnimi vzorci vpetja (DP, LOU, LC, LOU/ROG) in širinami segmentov (3,9 mm do 5,2 mm) omogoča prilagoditev specifičnim zahtevam vaše opreme. Rezilo je certificirano kot Srebrna raven zmogljivosti in je zasnovano za uporabo s stroji moči med 31 in 60 kW. Primerno je za rezanje srednje do trdno strjenega betona ter betona s srednje armaturo. VARI-CUT™ F1650C je zanesljiv partner za vse, ki potrebujejo fleksibilno in učinkovito diamantno rezilo za različne gradbiščne aplikacije.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Vzorec luknje za vpetje	DP / LC / LOU / LOU/ROG
Bruto teža artikla	10,684 g / 10,697 g / 10,733 g / 10,739 g / 10,752 g / 10,833 g / 10,846 g / 12,095 g / 12,516 g / 12,529 g / 12,577 g / 12,590 g / 12,680 g / 12,693 g / 13,526 g / 14,148 g / 14,161 g / 14,214 g / 14,227 g / 14,326 g / 14,339 g / 15,859 g / 15,872 g / 15,928 g / 15,941 g / 16,045 g / 16,058 g / 20,511 g / 20,524 g / 20,587 g / 20,600 g / 24,706 g / 24,789 g / 3,248 g / 3,807 g / 3,820 g / 3,838 g / 3,851 g / 3,891 g / 3,904 g / 4,487 g / 5,241 g / 5,359 g / 5,372 g / 5,398 g / 5,411 g / 5,463 g / 5,476 g / 6,431 g / 6,444 g / 6,474 g / 6,487 g / 6,548 g / 6,561 g / 6,914 g / 6,6,020 g / 66,117 g / 7,964 g / 8,012 g / 8,025 g / 8,060 g / 8,073 g / 8,142 g / 8,155 g / 9,142 g / 9,273 g / 9,286 g / 9,322 g / 9,335 g / 9,407 g / 9,420 g
Širina segmenta mm	3.9 mm / 4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina embalaže	15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm
Višina segmenta mm	14 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm / 35 mm
Razpon moči, min kW	31 kW
Razpon moči, največ kW	60 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Širina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Dolžina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Primerno za	Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---