

Datum: 18.04.2026

Industrijski sesalnik Husqvarna T 7500



Kategorija: [Industrijski sesalniki - suho sesanje](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-20,0%

Redna cena z DDV: **15.502,47 €**

Cena s popustom z DDV: **12.401,97 €**

Cena s popustom brez DDV: **10.165,55 €**

(slika je simbolična)

Kratek opis

T 7500 je učinkovit industrijski sesalnik prahu, ki se ujema z brusilnimi stroji Husqvarna PG 820, PG 680 in PG 400 (3-fazni) ter brivniki, čistilniki in žagami. Idealno za težka dela in zahtevne zahteve po odsesavanju prahu. T 7500 je opremljen s tihim, a zmogljivim turbinskim motorjem, ki zagotavlja izjemen pretok zraka. Stroj se lahko ukvarja z materiali, s katerimi je težko ravnati, kot so prah za mletje in materiali za rušenje v najrazličnejših aplikacijah. Ima zanesljiv filtrirni sistem z visoko učinkovitostjo zbiranja in dolgo življenjsko dobo filtra ter se lahko spopade z velikimi količinami drobnega prahu. Na voljo z dvema preizkušenim in certificiranim filtroma HEPA razreda H13 in predfiltroma v obliki nogavic, ki zagotavljajo neprekinjeno mletje in dolgo življenjsko dobo. Predfiltre je mogoče očistiti z zunanje strani rezervoarja z negativnim zračnim tlakom Jet Pulse.

- Jeklene sponke, odporne proti koroziji, varjen okvir s platformo za vrečke za prah in trpežni jekleni ročaj omogočajo, da bo služil več let.

- Tri ločene stopnje filtriranja povzročijo daljši delovni čas med čiščenjem filtra. Prah se filtrira skozi ciklonsko komoro, ki loči najtežje dele, do 95 % prahu, pred pralnim glavnim filtrom. HEPA mikro filtri so posamično testirani in certificirani, da zajamejo 99,99 % preostalega prahu silicijevega dioksida v vdihljivi frakciji (0,3 µm).

- Tanki obliki, trdne pnevmatike, ki ne puščajo sledi, vrtljiva kolesa in priključek za pritrditev ločevalnika omogočajo odlično mobilnost in stabilnost.

- Sistem za čiščenje filtra Jet Pulse zagotavlja visok neprekinjen pretok zraka zahvaljujoč enostavnemu in učinkovitemu čiščenju stožčastega glavnega filtra brez odpiranja stroja.

Tehnične Specifikacije

Moč motorja	5,5 kw
Napetost	380-415 V
Teža	206 kg
Pretok zraka	600 m ³ / h
Faze	3
Max. tlak	28 kPa
Kompatibilno s	PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540
Nazivni tok v A	16 a
Površina primarnega filtra	2,9 m ²
Površina Hepa H13 filtra	5 m ²
Število Hepa H13 filtrov	2

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
