



(slika je simbolična)

## Kombinirani hidravlični rezalnik CC 2300 S (20-30 t)

Kategorija: [Hidravlični rezalniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

### Kratek opis

**Epiroc CC 2300 S** je zmogljiva **hidravlična rezalna enota za beton (concrete cutter)**, zasnovana za **natančno in učinkovito rezanje betonskih in armiranobetonskih konstrukcij** pri gradbenih, sanacijskih in infrastrukturnih projektih. Odlikujeta jo **visoka rezalna moč in robustna, zanesljiva konstrukcija**, kar omogoča **hitre, čiste in profesionalne reze** tudi v zahtevnih delovnih pogojih.

Odlikujeta jo **visoka rezalna moč in robustna, zanesljiva konstrukcija**, kar omogoča **hitre, čiste in profesionalne reze** tudi v zahtevnih delovnih pogojih.

### Tehnične Specifikacije

Delovni tlak	350 bar
Teža delovnega stroja	20 - 30 t
Pretok olja	150 - 250 L/min
Odpiranje čeljusti, max	750 mm
Max. rezalna sila	257 t
Globina čeljusti	660 mm
Dolžina rezila	350 mm
Teža rezalnika	2150 kg
Rezalna sila na vrhu čeljusti	70 t
Najvišji delovni tlak, rotacija	170 bar

### Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€