

Datum: 18.04.2026



(slika je simbolična)

Pnevmatska potopna centrifugalna črpalka DIP 25

Kategorija: [Pnevmatske potopne črpalke](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Redna cena z DDV: **2.325,32 €**

Redna cena brez DDV: **1.906,00 €**

Kratek opis

Pnevmatska potopna centrifugalna črpalka DIP 25 je zanesljiva in robustna črpalka na zračni pogon, namenjena črpanju čiste ali rahlo onesnažene vode ter tekočin z nizko viskoznostjo. Zaradi pnevmatskega pogona je posebej primerna za uporabo v zahtevnih delovnih pogojih, kjer električni pogon ni primeren ali kjer je potrebna visoka stopnja varnosti, na primer v gradbeništvu, industriji ali rudarstvu.

Črpalka DIP 25 omogoča učinkovito črpanje vode, hladilnih tekočin, topil, lahkih olj ali goriv. Kompaktna konstrukcija in visoko zmogljiv pnevmatski motor zagotavljata zelo dobro razmerje med močjo in težo ter omogočata enostavno prenašanje in uporabo na terenu.

Tehnične Specifikacije

| | |
|---------------------------|----------------|
| Teža | 23 kg |
| Dimenzije (DxŠxV) | 235x288x435 mm |
| Pretok zraka | 70 L/s |
| Tip motorja | pnevmatska |
| Maksimalen pretok | 1680 L/min |
| Maksimalna višina črpanja | 25 m |
| Navoj za odtok tekočine | G2 1/2 |
| Navoj za dovod zraka | G 3/4 |
| Navoj za odtok zraka | G1 1/2 |

Ključne prednosti

- Pnevmatški pogon za varno uporabo v zahtevnih okoljih
- Kompaktna in robustna konstrukcija za enostavno prenašanje
- Rotor iz nerjavečega jekla za odpornost proti koroziji
- Mehansko tesnilo za preprečevanje puščanja
- Cedilo na dovodu zraka za zaščito črpalke pred delci

Tehnične značilnosti

- Tip: pnevmatska potopna centrifugalna črpalka
- Maksimalen pretok: do približno 1680 l/min
- Maksimalna višina črpanja: do približno 25 m
- Pretok zraka: približno 70 l/s
- Teža: približno 23 kg
- Navoj za odtok tekočine: G 2½
- Navoj za dovod zraka: G 3/4
- Navoj za odtok zraka: G 1½

Dimenzije: približno 235 × 288 × 435 mm

Pnevmatska potopna centrifugalna črpalka DIP 25 je odlična rešitev za profesionalno črpanje tekočin v zahtevnih delovnih pogojih. Zaradi robustne zasnove, zanesljivega delovanja in enostavnega vzdrževanja je primerna za širok spekter industrijskih in gradbenih aplikacij.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
