

Datum: 23.06.2026



(slika je simbolična)

Pnevmatska potopna membranska črpalka DOP 15F

Kategorija: [Pnevmatske potopne črpalke](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Redna cena z DDV: **5.341,16 €**

Redna cena brez DDV: **4.378,00 €**

Kratek opis

Pnevmatska potopna membranska črpalka DOP 15F je robustna in zanesljiva črpalka na zračni pogon, namenjena črpanju zelo onesnaženih, viskozni in abrazivnih tekočin. Primerna je za zahtevne aplikacije v gradbeništvu, rudarstvu, industriji in procesni industriji, kjer je potrebno učinkovito odstranjevanje mulja, blata ali kemičnih tekočin.

Model DOP 15F je posebna različica membranske črpalke serije DOP, zasnovana za procesno industrijo. Opremljena je z membrano in ventili iz fluorokarbonske gume (Viton), kar omogoča črpanje agresivnih ali kemičnih tekočin ter zagotavlja visoko odpornost proti kemikalijam.

Ključne prednosti

- Pnevmatiki pogon za varno uporabo v mokrih ali eksplozijsko ogroženih okoljih
- Primerna za črpanje mulja, viskozni tekočin in kemičnih medijev
- Membrana in ventili iz fluorokarbonske gume (Viton) za visoko kemično odpornost
- Samosesalna zasnova za enostaven zagon in uporabo
- Vgrajen nepovratni ventil za potopno delovanje v vseh položajih

Tehnične značilnosti

- Tip: pnevmatska potopna membranska črpalka
- Maksimalen pretok: do približno 420 l/min (25,2 m³/h)
- Maksimalna višina črpanja: do približno 59 m
- Poraba zraka: približno 34 l/s
- Največji premer trdnih delcev: do približno 30 mm
- Navoj za odtok tekočine: G 2½
- Navoj za dovod zraka: G 3/4
- Dimenzije: približno 390 × 330 × 585 mm

Teža: približno 31 kg

Pnevmatska potopna membranska črpalka DOP 15F je odlična rešitev za profesionalno črpanje agresivnih, viskozni ali zelo onesnaženih tekočin v zahtevnih delovnih okoljih. Zaradi robustne konstrukcije, kemično odpornih materialov in zanesljivega pnevmatskega pogona zagotavlja učinkovito delovanje tudi v najtežjih pogojih.

Tehnične Specifikacije

Teža	31 kg
Dimenzije (DxŠxV)	390x330x585 mm
Pretok zraka	34 l/s
Tip motorja	pnevmatska
Maksimalen pretok	420 L/min
Maksimalna višina črpanja	59 m
Navoj za odtok tekočine	G2 1/2
Navoj za dovod zraka	G 3/4

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
