

Prevozni svetlobni stolp HiLight V4+



Kategorija: [Svetlobni stolpi](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

(slika je simbolična)

Kratek opis

HiLight V4+ standardno vključuje nadstrešek HardHat®, ki zagotavlja maksimalno zaščito notranjih delov. Ta paleta svetlobnih stolpov je kot nalašč za večkratna spuščanja in uporabnikom zagotavlja robustno in enostavno konstrukcijo. Zaradi svojih kompaktnih dimenzij lahko na 13-metrski tovornjak naložite 16 enot. Razširjene varnostne funkcije zagotavljajo tudi zaščito žarnic med prevozom.

- Pokritost 4000 m²
- Poraba 0,36 L/h
- 300 ur delovanja z enim polnjenjem (110 L)
- 600 ur delovanja med vzdrževanji
- Tiho delovanje

Tehnične Specifikacije

Frekvenca	50/60 Hz
Prostornina rezervoarja goriva	110 L
Teža	702 kg
Tip motorja	dizelski
Višina dviga stolpa	7,5 m
Moč razsvetljave	4 x 250 w
Tip reflektorja	LED
Avtonomija	245 h
Vrsta dviga stolpa	Ročni
Tip	dizel
Višina stolpa	7,5 m
Raven zvočne moči, dB(A)	88 dB(A)
Tip luči	LED
Osvetljena površina	4000 m ²
Maksimalna hitrost vetra	80 km/h
Rotacija jambora (stopinje)	360
Tip jambora	ročni vertikalni
Temperatura delovanja (min/max)	-25/50
Nazivna napetost	230 V
Nazivna moč (PRP)	2,3 kW

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€