

Stroj za vrтанje FlexiROC T15 R



(slika je simbolična)

Kategorija: [Stroji za površinsko vrтанje](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

FlexiROC T15 R je najmanjša hidravlična vrtalna naprava z udarnim udarom v segmentu površinskega in raziskovalnega vrтанja. Idealen je za manjša gradbena dela, ojačitev kamnin, razstreljevanje balvanov in za uporabo v industriji dimenzijskega kamna. Gre za štirikolesno kompaktno krmiljenje s popolno funkcionalnostjo radijskega daljinskega upravljalnika. FlexiROC T15 R je enostaven za transport, saj tehta 3,4 tone in ima majhne transportne dimenzije. Na voljo je širok izbor svedrov za kamnine z stebлом in integriranimi alternativami, ki pokrivajo različne zahteve uporabe. Primeri operacij, primernih za to ploščad, so vrтанje temeljev, kopanje jarkov, razstreljevanje balvanov itd.

Hitro in varno vrтанje na grobih terenih

Zaradi inovativne zasnove vrtalne naprave FlexiROC T15 R je stabilen partner za hitro in enakomerno gibanje tudi po grobem terenu. Ta vrtalna naprava je lahko opremljena s hidravličnim vitlom s spremenljivo silo za ekstremne delovne pogoje, ki zahtevajo varno sidranje pri premikanju. Za še varnejše gibanje lahko njegove posebej oblikovane sprednje podperne noge pomagajo tudi pri vožnji navzdol.

Robusten in ekonomičen

FlexiROC T15 R ima enako kakovostno zložljivo ogrodje Epiroc in vzdržljiv aluminij kot njegovi večji bratrance v seriji FlexiROC. Zahvaljujoč motorju Tier 4 Final/Stage 5 FlexiROC T15 R izpolnjuje standarde za emisije izpušnih plinov za EU in ZDA. Število vrtljajev motorja lahko nastavite tudi z daljinskim upravljalnikom, da zmanjšate porabo goriva.

Gladko vrтанje

Vrtalna naprava FlexiROC T15 R je opremljena s sistemom za krmiljenje vrтанja, ki samodejno prilagaja hitrost udarca in podajanja sorazmerno z navorom vrтанja. To pomeni visoko produktivnost in gladko vrтанje tudi v mehkih, razpokanih formacijah. Krmilni sistem vrтанja v kamnino podaljša življenjsko dobo vrtalne palice z zmanjšanjem napetosti s sorazmernim nadzorom vitalnih parametrov vrтанja.

Tehnične Specifikacije

Moč motorja	48 kw
Teža	3570 kg
Premer vrтанja	27 - 51 mm
Max. globina vrтанja	9 m
Kabina	ne

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
