

Datum: 29.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Rezalna plošča VARI CUT S65 - kotne brusilke

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za kotne brusilke](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-30,0%

Redna cena z DDV: **107,65 €**

Cena s popustom z DDV: **75,36 €**

Cena s popustom brez DDV: **61,77 €**

Kratek opis

Diamantna rezalna plošča Husqvarna VARI-CUT™ S65 Husqvarna VARI-CUT™ S65 je visokokakovostna segmentirana diamantna rezalna plošča s premerom 230 mm, zasnovana za najzahtevnejša gradbena dela. Ta profesionalna rezalna plošča ponuja izjemno ravnovesje med zmogljivostjo in stroški, kar jo uvršča med najprimernejše izbire za vsakodnevno uporabo pri rezanju abrazivnih materialov. Vsestranska uporaba za zahtevne materiale Diamantna plošča VARI-CUT™ S65 je bila razvita posebej za hitro in učinkovito rezanje širokega spektra gradbenih materialov: Abrazivni beton in strjen beton Opeka in zidaki Apnenec in peščenjak Strešna kritina Drugi abrazivni gradbeni materiali Z močno segmentirano konstrukcijo, ki vključuje 10 mm visoke in 2,6 mm široke segmente, zagotavlja plošča optimalno hlajenje med suhim rezanjem, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja in omogoča natančnejše reze. Tehnične prednosti Plošča je zasnovana za uporabo s kotnimi brusilkami moči od 0,5 kW do 2,7 kW, s standardnim vpenjanjem premera 22,23 mm. Srebrna raven zmogljivosti označuje odlično razmerje med učinkovitostjo in ceno, kar pomeni, da dobite profesionalne rezultate brez pretiranega vlaganja. Varnost in zanesljivost Kot vsi Husqvarnini diamantni izdelki, je tudi VARI-CUT™ S65 izdelan v skladu s strogimi varnostnimi standardi EN13236. Husqvarna je vodilna članica Organizacije za varnost abrazivov (OSA), kar zagotavlja, da vsak izdelek izpolnjuje najvišje varnostne standarde. Proizvodni proces poteka po standardu ISO 9001, kar zagotavlja dosledno kakovost in stabilno delovanje rezila pri vsakem rezu. Z odlično konstrukcijo in premišljeno zasnovo je diamantna plošča VARI-CUT™ S65 nepogrešljiv pripomoček za profesionalce in zahtevne domače mojstre, ki iščejo zanesljivo orodje za rezanje zahtevnih gradbenih materialov.

Diamantna rezalna plošča Husqvarna VARI-CUT™ S65

Husqvarna VARI-CUT™ S65 je visokokakovostna segmentirana diamantna rezalna plošča s premerom 230 mm, zasnovana za najzahtevnejša gradbena dela. Ta profesionalna rezalna plošča ponuja izjemno ravnovesje med zmogljivostjo in stroški, kar jo uvršča med najprimernejše izbire za vsakodnevno uporabo pri rezanju abrazivnih materialov.

Vsestranska uporaba za zahtevne materiale

Diamantna plošča VARI-CUT™ S65 je bila razvita posebej za hitro in učinkovito rezanje širokega spektra gradbenih materialov:

- Abrazivni beton in strjen beton
- Opeka in zidaki
- Apnenec in peščenjak
- Strešna kritina
- Drugi abrazivni gradbeni materiali

Z močno segmentirano konstrukcijo, ki vključuje 10 mm visoke in 2,6 mm široke segmente, zagotavlja plošča optimalno hlajenje med suhim rezanjem, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja in omogoča natančnejše reze.

Tehnične prednosti

Plošča je zasnovana za uporabo s kotnimi brusilkami moči od 0,5 kW do 2,7 kW, s standardnim vpenjanjem premera 22,23 mm. Srebrna raven zmogljivosti označuje odlično razmerje med učinkovitostjo in ceno, kar pomeni, da dobite profesionalne rezultate brez pretiranega vlaganja.

Varnost in zanesljivost

Kot vsi Husqvarnini diamantni izdelki, je tudi VARI-CUT™ S65 izdelan v skladu s strogimi varnostnimi standardi EN13236. Husqvarna je vodilna članica Organizacije za varnost abrazivov (OSA), kar zagotavlja, da vsak izdelek izpolnjuje najvišje varnostne standarde. Proizvodni proces poteka po standardu ISO 9001, kar zagotavlja dosledno kakovost in stabilno delovanje rezila pri vsakem rezu. Z odlično konstrukcijo in premišljeno zasnovo je diamantna plošča VARI-CUT™ S65 nepogrešljiv pripomoček za profesionalce in zahtevne domače mojstre, ki iščejo zanesljivo orodje za rezanje zahtevnih gradbenih materialov.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Razpon moči, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.6 mm
Razpon moči, največ kW	2.7 kW
Višina embalaže	10 mm
Višina segmenta mm	10 mm
Premier vpenjalne osi	22.23 mm
Premier mm	230 mm
Širina embalaže	300 mm
Dolžina embalaže	325 mm
Bruto teža artikla	855 g
Primerno za	Abrazivni gradbeni materiali / apnenec / Mehko strjen beton / opeka / Peščenjak / Strešna kritina

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€