

Datum: 28.01.2026



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LfV 80 za kamnine

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-30,0%Redna cena z DDV: **2.242,70 €**Cena s popustom z DDV: **1.569,89 €**Cena s popustom brez DDV: **1.286,80 €**

Kratek opis

LfV 80 je hiter kompaktor, idealen za zbijanje tankih do srednjih plasti zrnatih tal. Optimizirana hitrost in sila omogočata hitro in enostavno zbijanje z visoko produktivnostjo.

Vibro plošča Husqvarna LfV 80 - Zmogljiv pomočnik za profesionalno kompaktiranje

Husqvarna LfV 80 je visoko učinkovita vibro plošča, ki združuje zanesljivost, moč in enostavno upravljanje za optimalne rezultate pri kompaktiranju. Zasnovana za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo orodje za zbijanje tankih do srednjih plasti zrnatih tal ter asfaltnih površin.

Odlična zmogljivost in vsestranskost

LfV 80 s svojo operativno maso 81 kg in centrifugalno silo 19 kN zagotavlja izjemno kompaktiranje na različnih površinah. Opremljena z zanesljivim bencinskim motorjem Honda GX160 z močjo 3.6 kW omogoča učinkovito delo brez prekinitev. Hitrost napredovanja 33 m/min in frekvenca 95 Hz zagotavljata hitro in temeljito zbijanje materiala, kar bistveno povečuje produktivnost na gradbišču.

Ključne prednosti

- **Trpežna zasnova** - Omogoča optimalno moč in hitrost za učinkovito dokončanje zahtevnih del.
- **Zanesljivo delovanje** - Enostavna uporaba z minimalnim vzdrževanjem zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
- **Vsestranskost** - Primerna za zbijanje zemlje in z dodatnim vodnim rezervoarjem tudi za asfaltna aplikacije.
- **Enostavno upravljanje** - Dvižno oko in opsijski komplet koles ali dodatni trakovi za dviganje z viličarjem omogočajo preprost transport.
- **Zaščita tlakovanja** - Dodatni komplet za tlakovanje ščiti tlakovce pred poškodbami in zagotavlja profesionalno končno obdelavo.

Tehnično dovršena konstrukcija

S širino plošče 420 mm je LfV 80 idealna za raznovrstne projekte kompaktiranja. Njena ergonomska zasnova z višino 942 mm in dolžino 926 mm omogoča udobno upravljanje, kar zmanjšuje utrujenost pri daljši uporabi. Zahvaljujoč premišljeni konstrukciji in povratnemu zagonu je zagon hiter in zanesljiv tudi v zahtevnih delovnih pogojih.

Za gradbena podjetja, komunalna podjetja in izposojevalnice opreme predstavlja vibro plošča Husqvarna LfV 80 idealno izbiro, ko potrebujete zanesljivo orodje za kompaktiranje, ki bo kos vsakodnevnim izzivom na gradbišču.

Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Vibracije levi/sprednji ročaj	7 m/s ²
Bruto teža artikla	90,500 g
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	90 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	105 dB(A)
Širina velikosti izdelka	420 mm
Dolžina embalaže	620 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Dolžina velikosti izdelka	926 mm
Višina velikosti izdelka	942 mm
Operativna masa	81 kg
Centrifugalna sila	19 kN
Širina plošče	420 mm
Moč motorja	3.6 kw
Hitrost	33 m/min
Frekvenca	95 Hz
Tip motorja	bencin
Način vžiga	povratni zagon
Model motorja	GX160

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
