

Datum: 23.06.2026



(slika je simbolična)

## Vibro plošča Husqvarna LFV 60

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-30,0%**Redna cena z DDV: **2.292,23 €**Cena s popustom z DDV: **1.604,56 €**Cena s popustom brez DDV: **1.315,21 €**

### Kratek opis

LFV 60 je hitro delujoča kompaktna plošča za premikanje naprej, idealna za zbijanje tankih do srednjih slojev zrnatih tal. Optimizirana hitrost in sila omogočata hitro in enostavno zbijanje z visoko produktivnostjo.

### Husqvarna LFV 60 - Visokoučinkovita vibracijska plošča za profesionalno uporabo

Vibracijska plošča Husqvarna LFV 60 predstavlja optimalno rešitev za hitro in učinkovito zbijanje tankih do srednjih slojev zrnatih tal. S širino plošče 350 mm in operativno maso 64 kg zagotavlja idealno ravnovesje med močjo in okretnostjo za najrazličnejše gradbene projekte.

### Visoka zmogljivost za zahtevne projekte

LFV 60 poganja zanesljiv bencinski motor Honda GX120 z močjo 2.4 kW, ki omogoča hitrost premikanja do 22 m/min in centrifugalno silo 10,4 kN. Visoka frekvenca 95 Hz zagotavlja učinkovito zbijanje različnih materialov, kar bistveno poveča produktivnost na gradbišču.

### Trpežna zasnova za dolgotrajno delovanje

- Robustna konstrukcija za maksimalno vzdržljivost na zahtevnih terenih
- Minimalne potrebe po vzdrževanju za nižje stroške lastništva
- Enostavna uporaba z zanesljivim povratnim zagonom

### Vsestranska uporaba za različne aplikacije

Vibracijska plošča LFV 60 je zasnovana predvsem za zbijanje zemlje, vendar njena vsestranskost omogoča širši spekter uporabe. Z opcijskim vodnim rezervoarjem je primerna tudi za asfaltne aplikacije, medtem ko dodatni komplet za tlakovanje učinkovito ščiti tlakovce pred poškodbami med zbijanjem.

### Ergonomija in varnost

Kljub svoji moči ohranja LFV 60 nizko raven vibracij (6 m/s<sup>2</sup> na ročajih), kar omogoča daljšo uporabo z manj utrujenosti. Z ravnjo zvočnega tlaka 87 dB(A) pri ušesu upravljavca in zajamčeno ravnjo zvočne moči 100 dB(A) nudi tudi razmeroma ugodno delovno okolje za tovrstno orodje.

Husqvarna LFV 60 je prejemnik prestižne Red Dot nagrade, kar potrjuje njegovo odlično zasnovo in funkcionalnost. Predstavlja popolno kombinacijo moči, vzdržljivosti in učinkovitosti za profesionalne uporabnike in zahtevne domače mojstre, ki želijo opraviti zbijanje hitro in kakovostno.

### Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Vrsta energije/goriva	Bencin
Vibracije desni/zadnji ročaj	6 m/s <sup>2</sup>
Vibracije levi/sprednji ročaj	6 m/s <sup>2</sup>
Bruto teža artikla	78,000 g
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	87 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	100 dB(A)
Širina velikosti izdelka	350 mm
Dolžina embalaže	620 mm
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Višina velikosti izdelka	961 mm
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	976 g/kWh
Dolžina velikosti izdelka	992 mm
Operativna masa	64 kg
Centrifugalna sila	10,4 kN
Širina plošče	350 mm
Moč motorja	2,4 kW
Hitrost	22 m/min
Frekvenca	95 Hz
Tip motorja	bencin
Način vžiga	povratni zagon
Model motorja	GX120

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---