

Datum: 23.06.2026



(slika je simbolična)

## Vrtalnik za mokro-suho vrtnje DUSS DIA 200 HWS

Kategorija: [Vrtalniki za suho in mokro vrtnje DUSS](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

**-30,0%**

Redna cena z DDV: **3.721,00 €**

Cena s popustom z DDV: **2.604,70 €**

Cena s popustom brez DDV: **2.135,00 €**

### Kratek opis

Vrtalnik za mokro-suho vrtnje DUSS DIA 200 HWS je primeren za suho diamantno vrtnje z odsesavanjem v beton in armirani beton z mehkim udarcem, v visoko zgoščeno apneno opeko in zidove. Možno je tudi suho vrtnje na območjih, občutljivih na vodo, kot so strežniške sobe, električne instalacije, arhivi ali proizvodna mesta. Uporablja se tudi pri delu vodovodnih in ogrevalnih sistemov, električnih inštalacij v bivalnih prostorih in vrtnju hišnih priključkov z notranje in zunanje strani, tudi v izolirane stene.

Vrtnje, kjer okolica vrtnega mesta ne sme biti poškodovana, npr. z luknjami sidranja stojala. Možno je tudi ročno vrtnje ali vrtnje s stojalom.

\* samo v povezavi z *opcijsko rotacijsko vodno spojko WDFH*

- **Montažni podajalni sistem CLF za nezapleteno vrtnje brez napora, ki združuje prednosti ročnega in stojalo vodenega vrtnja**
- **Neprekinjena podajalna palica v stroju nadomešča vodilno funkcijo stojala za vrtnje**
- **Ročno podajanje omogoča vrtnje brez napora ter prevzemanje navora in teže stroja med vrtnjem**
- **Integriran lovilec vrtnih sredic, vrtna sredica zanesljivo ostane na podajalni palici in jo je mogoče enostavno odstraniti**
- **Preklopni mehki udarci (XIP) za pospešeno vrtnje**
- **Manjša nastavitvev in časovni napor kot pri vrtnju mokrih Nassbohrungen v beton ali armirani beton**
- **Čisto delovno okolje, kjer dolgotrajno čiščenje ni več potrebno**
- **Izbirno mokro vrtnje z rotacijskim vodnim priključkom WDFH**
- **Kompaktna, prostorsko varčna in lahka vrtna enota**
- **Udobno delo tudi na ozkih mestih, enostavna montaža in uporaba, brez potrebe po večjih orodjih ali drugi osebi**
- **Razporeditev ročajev in položaji stroja so spremenljivi za ergonomsko delo**
- **LED zaslon za spremljanje delovanja in načrtovanje servisiranja**
- **Zaklep sprožilca za neprekinjeno delovanje je mogoče preprosto upravljati tudi z delovnimi rokavicami**
- **Ultra učinkovito odsesavanje prahu**
- **Učinkovito odstranjevanje vrtnega prahu zagotavlja zanesljivo izvedbo vrtnja**
- **Varnostna sklopka s sistemom proti blokiranju**
- **Privit pomožni ročaj za neutrudljivo držo, ki prihrani hrbet pri vrtnju navzdol, ročno**
- **Elektronska zaščita pred preobremenitvijo in mehak zagon**

### Tehnične Specifikacije

Teža	7,3 kg / 11,8 kg s sistemom dovajanja
Vrtljaji motorja	680 vrt./min
Priklop	1 1/4" UNC
Nazivna moč (PRP)	2000 W
Področje vrtnja z diamantnim svedrom, ročno, suho	dia. 82 - 132 mm v betonu
Področje vrtnja z diamantnim svedrom, s stojalom za vrtnje BS, suho	s krmilnim sistemom: dia. 82 - 202 mm
Območje vrtnja z diamantnim svedrom, ročno, suho, z mehkim udarcem	dia. 82 - 202 mm
Območje vrtnja z diamantnim svedrom, s stojalom za vrtnje BS, suho, z mehkim udarcem	s krmilnim sistemom: dia. Ø 82 - 202 mm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---