

X lite 25 mm zračno cev brez spojk (60/100/200 m)



Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **669,79 €**

Redna cena brez DDV: **549,01 €**

(slika je simbolična)

Kratek opis

X-LITE zračne cevi (Ø 25 mm) – robustne, lahke in fleksibilne cevi za varen prenos stisnjenega zraka pri velikih ptokih. Na voljo v dolžinah **60 m, 100 m in 200 m**, idealne so za zahtevna dela z večjimi zračnimi orodji na terenu ali v industriji.

X-LITE zračne cevi Ø 25 mm - več zraka, manj napora

Zračne cevi **X-LITE z notranjim premerom 25 mm** so zasnovane za aplikacije, ki zahtevajo večji Ptok zraka, ob isti lahkotnosti rokovanja in odpornosti kot tanjši modeli. Ne glede na to, ali delate z večjimi kladivi, vrtalniki ali več orodji, X-LITE 25 mm omogoča zanesljivo dobavo zraka – brez zvijanja, pokanja in nepotrebne izgube tlaka.

Na voljo dolžine:

-

60 metrov

-

100 metrov

-

200 metrov

Prednosti X-LITE cevi Ø 25 mm:

-

Večji Ptok zraka, enaka fleksibilnost

Čeprav večje dimenzije, cevi ohranjajo značilnosti fleksibilnosti in enostavnega razvlačevanja – idealno za dinamične gradbiščne pogoje.

-

Tanki in lahki profil

Kljub večjemu premeru X-LITE zavzame precej manj prostora kot klasične gumijaste cevi, zahvaljujoč ravnemu dizajnu pa se enostavno shranjuje in prevaža.

-

Povečana varnost in odpornost

Z delovnim tlakom 20 barov in pokanjem nad 100 barov cev nudi 5-kratno varnost v vseh delovnih pogojih.

-

Brez sunkov ob pokanju (no whipping)

V primeru razpoka se razpoka širi vzdolžno brez nenadnih sunkov – kar ščiti operaterje in opremo.

-

Dolgotrajna uporaba

Zahvaljujoč ojačani tkanini je cev odporna na obrabo, zvijanje in ostre terenske pogoje.

Uporaba:

-

Povezovanje večjih zračnih orodij (kladiva, vrtalniki, ročni vrtalniki)

-

Gradbena in rudarska dela z večjimi zahtevami za Ptok zraka

-

Delo na oddaljenih gradbiščih brez potrebe po težkih gumijastih ceveh

-

Tunelska dela, komunalna infrastruktura, industrijska uporaba

X-LITE 25 mm zračne cevi zagotavljajo vrhunsko kombinacijo Ptok zraka, varnosti in mobilnosti – popolne za profesionalce, ki potrebujejo zanesljiv prenos zraka in svobodo gibanja na vsakem koraku.

Tehnične Specifikacije

Debelina stene	2,5 mm
Delovni tlak, maksimalni	20 BAR
Notranji premer	25 mm
Teža	15 kg
Dolžina	60 m

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
