

## X lite 50 mm zračno cev brez spojk (60 m)



Kategorija: [Dodatna oprema](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

Redna cena z DDV: **1.546,99 €**  
Redna cena brez DDV: **1.268,02 €**

(slika je simbolična)

## Kratek opis

**X-Lite cev Ø 50 mm (60 m)** – lahko, fleksibilno in robustno cev za prenos zraka na daljših odsekih. Z delovnim tlakom do **14 barov** in debelino stene **2,8 mm**, je idealna za gradbene, rudarske in industrijske uporabe, kjer je potreben velik Ptok zraka ob enostavni uporabi. Teža: **samo 33 kg!**

## Atlas Copco X-Lite zračno cev Ø 50 mm – 60 metrov dolžine, za maksimalno prilagodljivost na velikih razdaljah

**X-Lite Ø 50 mm (60 m)** je visokokakovostna ravna cev za prenos stisnjenega zraka na daljših razdaljah, posebej razvita za terenske pogoje, kjer so **lahka manipulacija, velik Ptok zraka in varnost ključni dejavniki**. Z debelino stene **2,8 mm** in delovnim tlakom **14 bar**, ta cev nudi zanesljive zmogljivosti tudi pri zahtevnejših pnevmatskih sistemih.

Kljub velikemu premeru, zahvaljujoč X-Lite tehnologiji, celoten kolut dolžine **60 metrov tehta le 33 kg**, kar je večkrat lažje od klasičnih gumijastih cevi iste dimenzije.

### Tehnične specifikacije:

- **Notranji premer:** 50 mm
- **Dolžina:** 60 m
- **Debelina stene:** 2,8 mm
- **Delovni tlak:** 14 bar
- **Pritisk loma:** >70 bar (5× varnostni faktor)
- **Teža:** 33 kg
- **Izvedba:** brez spojk (ali dodati po potrebi)
- **Barva:** standardna X-Lite (črna/rumena)
- **Delovna temperatura:** -30 °C do +70 °C

### Ključne prednosti X-Lite cevi:

- **Izjemno lahka** – idealna za hitro razvijanje in ročno rokovanje
- **Ravna konstrukcija** – brez zvijanja in upogibanja med uporabo
- **Brez sunka ob lomu** – varneje za operaterja (no whipping)
- **Odpornost proti obrabi, UV in oljem**
- **Primerno za dolge instalacije in mobilne kompresorske sisteme**

### Idealna uporaba:

- Dolgo raztezanje zraka na gradbiščih
- Tunelska in rudarska ventilacija
- Povezovanje kompresorjev s končnimi pnevmatskimi uporabniki
- Industrijska in infrastrukturna dela z velikim Ptokom zraka

**X-Lite Ø 50 mm (60 m)** ti omogoča, da z eno osebo razvlečeš 60 m cevi v nekaj minutah – brez kompromisov v moči in varnosti. Idealno za uporabnike, ki iščejo **dolga, lahka in vzdržljiva rešitev** za zahtevne delovne pogoje.

## Tehnične Specifikacije

Debelina stene	2,8 mm
Delovni tlak, maksimalni	14 Bar
Notranji premer	50 mm
Teža	33 kg
Dolžina	60 m

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---